

# L-industry Turbine

LEDEL

Линейный промышленный светильник

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Торговые площади



Спортивные площадки

## Основные характеристики



**25 - 100 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**3300 - 13200 лм**  
Световой поток



**Д/Г30/Г60/К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 165 до 265<sup>1</sup>

50

≥ 0,95


≤ 1

от -60 до +40

УХЛ 1

I

## Вес и габариты<sup>2</sup>



274 / 524 / 774 / 1024  
Длина, мм

93  
Ширина, мм

125  
Высота, мм

93  
Ширина, мм


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-industry Turbine 40 / 60 / 90 / 120

Вес, кг: 0,7 / 1,3 / 2,0 / 2,4


## L-industry Turbine – линейный промышленный светильник



Двойной контур герметизации  
обеспечивает высокую влагоза-  
щищенность светильника



Ножки на торцевых крышках  
исключают повреждения опти-  
ческой части



Специальные участки для усиле-  
ния естественной конвекции  
позволили минимизировать вес



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30