

L-banner 600

Для территорий с высокими требованиями к освещенности

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки

Основные характеристики

-  **600 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **66 816 - 69 906 лм**
Световой поток
-  **100 000 часов**
Срок службы
-  **K8, K15, G30, G60**
Диаграммы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, л
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

от 165 до 430 ¹
50 ± 10%
≥ 0,95
≤ 1
от -60 до +40
УХЛ 1
I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



426
Длина, мм




462,5
Высота, мм

238
Ширина, мм

Вес, кг: **14,0**

L-banner 600 – для территорий с высокими требованиями к освещенности



Абсолютную герметичность места подключения обеспечивает итальянский коннектор



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30