

L-industry NEW 12

LEDEL

Универсальный бытовой светильник

Правильный свет –
выгодный свет®



Внутреннее освещение жилых
и служебных помещений



Лестничные клетки



Гаражи



Подземные переходы

Основные характеристики



11 Вт

Мощность



IP 66 / 54²

Степень защиты



5 лет

Гарантия



1437 лм

Световой поток



Д/Г30/Г60/К15

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Напряжение питания, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1 / УХЛ 3²

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

² Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Вес и габариты



Длина, мм
283

Ширина, мм
83

Высота, мм
110

Ширина, мм
83

Вес, кг: **1,0**


L-industry NEW 12 – светильник для небольших помещений



Корпус изготавливается методом
экструзии из сплава алюминия



Возможно исполнение с низко-
вольтовым источником питания
с напряжением 12-36 В (DC)



Цельнометаллический алюми-
ниевый профиль позволяет
эффективно отводить тепло



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@lede1.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30