



L-fusion Office MG

Магистральный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



15 - 60 Вт
Мощность



1650 - 6600 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты




L-fusion Office MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Опционально доступно встраиваемое крепление



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledele.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30