

L-trade II

Классический линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты

Основные характеристики



19 – 112 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



2 660 – 17 920 лм
Световой поток



Д/Г30/ГСП105/ГСП2/К15
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2² / УХЛ 3

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

² Для светильников мощностью до 45 Вт.

Вес и габариты ²



Длина, мм
531 / 1031 / 1531 / 3031

Ширина, мм
50

Высота, мм
123

Ширина, мм
50

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

² Значения соответствуют:
L-trade II 20 / 45 / 65 / 130

L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30