




L-street Premium

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический профильный уличный светильник,
выпускаемый уже более 10 лет.



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



24 - 65 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3125 - 8512 лм
Световой поток



Д/Ш8/Ш13
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 265¹

50

≥ 0,95


≤ 1

от -60 до +40

УХЛ 1


I

Вес и габариты²



533 / 533
Длина, мм

83 / 171
Ширина, мм



14 / 169
Высота, мм

83 / 171
Ширина, мм


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.


² Значения соответствуют:
L-street Premium 24 / 48

Вес, кг: **2,4 / 4,2**


L-street Premium – проверенный временем



Корпус светильника выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика



X-образный профиль эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов



Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledele.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30