L-trade II

Классический линейный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики

19 – 112 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

2 660 – 17 920 лм
Световой поток

Д/Г30/ГСП105/ГСП2/К15
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 430** [1]
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, л	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2**[2] **/ УХЛ 3**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

[2] Для светильников мощностью до 45 Вт.

Вес и габариты [2]



Ширина, мм
50

Высота, мм
123

Длина, мм
531 / 1031 / 1531 / 3031

Ширина, мм
50

[2] Значения соответствуют:
L- trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения

Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты

Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника

Светильник может быть установлен под системой пожаротушения

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30