



# L-lego II banner

универсальный прожекторный светильник

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты



Торговые площади

## Основные характеристики



**22 - 425 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**3196 - 55396 лм**  
Световой поток



**Д/Г30/Г60/К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °С

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430 <sup>1</sup>

от 165 до 265 <sup>2</sup>

от 165 до 430 <sup>3</sup>

50 ± 10%

≥ 0,95


≤ 1

от -60 до +40


УХЛ 1

I

## Вес и габариты



**115/173/216/240/254/364/476**  
Высота, мм



**322/300/248/178/191/188/204**  
Длина, мм

**166/210/236/327/356/385/352**  
Ширина, мм

Значение соответствуют:  
L-lego II banner 30/165/220/250/330/500

Вес, кг: **2,1 - 18,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>1</sup> L-lego II banner 30/55 <sup>2</sup> L-lego II banner 165 <sup>3</sup> L-lego II banner 220/250/330/500

## L-lego II banner – универсальный прожекторный светильник



Опционально доступно 10 вариантов  
цветового исполнения L-lego II,  
порошковым напылением по RAL  
или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает  
трехступенчатую систему защиты  
от микросекундных помех до 4 кВ,  
скачков напряжения до 430 В  
и перегрева



Модульная конструкция, поз-  
воляет собирать установку  
различных форм, мощностей  
и размеров



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledele.ru](mailto:info@ledele.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30