

# L-fusion Office Em

линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

## Основные характеристики



**30 - 60 Вт**  
Мощность



**IP 40**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**3300 - 6600 лм**  
Световой поток



**Д**  
Диаграмма



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265 <sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

$\leq 1$

Температура эксплуатации, °C

от +10 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>



Длина, мм  
1018 / 1518




Высота, мм  
108

Ширина, мм  
99


Вес, кг: **3,3 / 3,8**

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-fusion 30 / 45, 60


## L-fusion Office Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledele.ru](mailto:info@ledele.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30