

Sveteco NEW 8

Универсальный бытовой светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Внутреннее освещение жилых и служебных помещений
-  Лестничные клетки
-  Дежурное освещение
-  Гаржи
-  Аварийное освещение

Основные характеристики

-  **10 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **1050 - 1112 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Напряжение питания, В

от 140 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2


Класс защиты от поражения электрическим током

II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Диаметр, мм
154

Диаметр, мм
154

Высота, мм
56

Вес, кг: **0,4**


Sveteco NEW 8 – светильник для небольших помещений



Может комплектоваться встроенным датчиком звука. В этом случае светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения.



Светильник может комплектоваться низковольтным драйвером (AC/DC 24-36/13-36).



Оптика и корпус светильника выполнен из антивандального композитного материала.



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@leled.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30