

Street X1 Pro (Ru)

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Дорожный флагман
с российскими светодиодами



Автомобильные дороги



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



152 - 250 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



22800 - 37500 лм
Световой поток



Ш8М
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты ²



Ширина, мм
240

Длина, мм
546 / 627

Ширина, мм
240

Высота, мм
104

² Значения соответствуют:
Street X1 Pro /
Street X1 Pro с поворотным креплением

Вес, кг: 3,5 / 4,0


Street X1 Pro (Ru) – профессиональное решение для освещения дорог



Сверхэффективные светодиоды
ООО «ПК Клевер» российского
производства



Драйвер LEDEL обеспечивает
трехступенчатую систему защиты
от микросекундных помех до 10 кВ,
скачков напряжения до 430 В
и перегрева.



Оптика реализована в виде
модульного решения, при этом
каждый модуль герметизирован
отдельно. Мультилинза изготов-
лена из оптического ПММА*

*Полиметилметакрилат



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30