

L-industry II

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Инновационное решение в сфере
архитектурного освещения



Средние и малоэтажные здания



Арт-объекты



Парковый ландшафт



Заливающее освещение

Основные характеристики



52 - 112 Вт
Мощность



IP 65
Степень защиты



5 лет
Гарантия



4400 - 12320 лм
Световой поток



**Г10х60 Г15х30, К5, К10,
К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Д**
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 80 до 264 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1



Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Ширина, мм
238

Высота, мм
277



Длина, мм
300

Вес, кг: **5,4**

L-industry II – инновационный архитектурный прожектор



Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключая слепящий эффект



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта



Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.leedel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@leedel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30