L-lego II banner

универсальный прожекторный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты
- Торговые площади

Основные характеристики

22 - 425 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

3196 - 55396 лм
Световой поток

Д/Г30/Г60/К15
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430 [1] от 165 до 265 [2] от 165 до 430 [3]
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации,°С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

[1] L-lego II banner 30/55 [2] L-lego II banner 165 [3] L-lego II banner 220/250/330/500

Вес и габариты

115/173/216/240/254/364/476
Высота, мм

322/300/248/178/191/188/204
Длина, мм

166/210/236/327/356/385/352
Ширина, мм

Значение соответствуют:
L-lego II banner 30/165/220/250/330/500

Вес, кг: **2,1 - 18,7**

L-lego II banner – универсальный прожекторный светильник



Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II, порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30