






L-trade II EasyLock 2.0





LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Магистральный линейный светильник

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

Основные характеристики

-  **19 – 112 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **2 660 – 17 920 лм**
Световой поток
-  **Д/Г30/ГСП105/ГСП2/К15**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2² / УХЛ 3
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


² Для светильников мощностью до 45 Вт.

Вес и габариты²



Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Система крепления EASY LOCK 2.0 позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 метров



Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников



Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30