

L-lego II

Универсальный промышленный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты
-  Торговые площади

Основные характеристики

-  **22 - 425 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **3196 - 55396 лм**
Световой поток
-  **Д/Г30/Г60/К15**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430 ¹

от 165 до 265 ²

от 165 до 430 ³

50 ± 10%

≥ 0,95

≤ 1

от -60 до +40


УХЛ 1

I

Вес и габариты



104/176/216/210/212/328/329
Высота, мм



243/287/182/186/191/187/198
Длина, мм

154/210/212/331/329/388/446
Ширина, мм

Значение соответствуют:
L-lego II 30/165/220/250/330/500

Вес, кг: **1,8 - 17,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

¹ L-lego II 30/55 ² L-lego II 165 ³ L-lego II 220/250/330/500

L-lego II – универсальный промышленный светильник



Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II, порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30