

L-industry II Pro

Надежное решение в сфере промышленного освещения

LEDEL

-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

Основные характеристики


 150 - 250 Вт Мощность	 IP65 Степень защиты	 5 лет Гарантия
 19500 - 40000 лм Световой поток	 Д, К15, Г30, Г60, Г50* Диаграммы	 100 000 часов Срок службы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, λ
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

от 165 до 430 ¹
50
$\geq 0,95$
≤ 2
от -60 до +50
УХЛ1
I

Вес и габариты



322
Диаметр, мм



207
Ширина, мм


322
Диаметр, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **6,9**

L-industry II Pro – надежное решение в сфере промышленного освещения



Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

*Мультилинза

LEDEL

FEREKS

iek Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledel.ru