

L-banner 600 Sport

Соответствует требованиям ТВ трансляций

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки

Основные характеристики


-  **620 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **55 850 - 56 537 лм**
Световой поток
-  **100 000 часов**
Срок службы
-  **K15, Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

от 165 до 430 ¹
50 ± 10%
≥ 0,95
≤ 1
от -60 до +40
УХЛ 1
I

Вес и габариты



426
Длина, мм



238
Ширина, мм

462,5
Высота, мм

Вес, кг: **14,0**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-banner 600 Sport – соответствует требованиям ТВ трансляций



Индекс цветопередачи > 90 Ra
Полностью соответствует требованиям видеоаппаратуры для съемок трансляций высокого качества



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledele.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30