L-pixel Em

Модульный светильник
с блоком аварийного питания

LEDEL
Правильный свет –
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики

50 - 300 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

7500 - 45000 лм
Световой поток

100 000 часов
Срок службы

Д, К15, Г30, Г60
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 430 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 2**
Температура эксплуатации,°С	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес и габариты



Ширина, мм
195 - 524

Высота, мм
115

Длина, мм
216 - 406

Вес, кг*: **1,9 - 14,6**

*для подвесного исполнения

L-pixel EM – модульный светильник с блоком аварийного питания

БАП с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения



2 типа крепления: подвес или кронштейн



Модульная конструкция. Светильник может состоять из одного двух, трёх, четырёх или шести модулей

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30