

L-trade Standart

LEDEL

Универсальный линейный светильник

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты

Основные характеристики



15 – 45 Вт
Мощность



IP 54
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1507 – 4517 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50 ±10%

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²



Длина, мм
528 / 1028 / 1528

Ширина, мм
53,5


Высота, мм
66

Ширина, мм
53,5

Вес, кг: **0,9 / 1,6 / 2,5**

² Значения соответствуют:
L-trade Standart 16 / 32 / 55

L-trade Standart – универсальное решение для самых разных объектов



Цельнометаллический
алюминиевый профиль
светильника изготовлен
методом экструзии



Высокая площадь теплоотвода
алюминиевого корпуса обеспе-
чивает оптимальный темпера-
турный режим светильника



Конструктив светильника
предотвращает оседание
пыли на его поверхности



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30